



RESISTANCE A L'EFFRACTION

CERTIFICAT

BLOCS - PORTES

N° 2.74.64

Délivré pour la famille de Blocs portes:

Marque commerciale: FICHET

Famille: SPHERIS S

Classe: BP 1

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (12/2007) jusqu'au: 06/06/2019

Fabricant: ASSA ABLOY Côte Picarde

Rue Alexandre Fichet – 80460 OUEST MAREST – ☎ : 03 22 61 27 00

Saint Marcel, le 6 juin 2013

Lieu de fabrication : 80460 - OUEST MAREST

Nombre de modèle(s): 1

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)



CNPP - Département Certification - CNPP Cert.

Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46

CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques - www.cnpp.com
Organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance



ACCREDITATION
N° 5-0021

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CNPP ASSOCIATION

Route de la Chapelle Réanville

CS 22265

F - 27950 SAINT-MARCEL

Amaury LEQUETTE,

Directeur CNPP Cert.



BLOC PORTES

Annexe au certificat n° 2.74.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence SPHERIS S - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P/ Année de certification	Descriptif portes	Equipement côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Options	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SPHERIS S	2.74.64 - 01 / 2013	Bloc porte 1 vantail	2 paumelles 2 anti-dégondage	-2 ème monte -tubulaire -tubulaire à sceller -en applique -affleurant	Passage libre Hauteur 1 875 à 2 300 mm Largeur de 600 à 1 000 mm	Seuil ; Barre de seuil (FICHET) ou balai automatique PAJ 200 (JUNG) Isolation interne vantail (option) Panneaux de laine de roche ou en fibres cellulose Epaisseur 30 mm Panneaux décor en bois (option) Fixés au vantail intérieur et/ou côté extérieur.	FICHET	MULTIPOINT H-S	4.157-51	1*